

Inducoat ELASTOMUR Basecoat

PRODUCTPROFIEL

OMSCHRIJVING : Watergedragen, ééncomponentig waterdichtingsproduct voor muren en gevels op basis van acrylaatdispersies.

Bijzonder geschikt voor het gebruik als Basecoat voorafgaand aan de applicatie van de eindlagen Deco Acryl Blue of Deco Acryl Purple.

KENMERKEN : Bijzonder elastisch systeem – Waterdicht - Dampdoorlaatbaar en ademend – Heel goede buitenduurzaamheid

ONDERGRONDEN : Nieuw en oud metselwerk, cement, beton

SYSTEEM : Weinig poreuze ondergronden:
Rechtstreeks aanbrengen van de Basecoat op de ondergrond, zonder primer..

Zeer poreuze ondergronden:

- Primer : UNIFIX
- Basecoat : ELASTOMUR Basecoat
- Afwerking : indien nodig: Elastomur Blue of Elastomur Purple

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING ONDERGROND : De ondergrond dient gereinigd, ontstof en droog te zijn.

VERWERKINGS-CONDITIES : Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%

APPLICATIE-MIDDELEN : Borstel, rol of airless (nozzle opening: 018 – 023)

VERDUNNING : Water

REINIGING : Water

VERBRUIK : 3 à 4 m²/L per laag

BIJZONDERHEDEN : Goed mengen voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Satijn mat
KLEUREN :	Wit
DENSITEIT	Ongeveer 1.4
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 63 % Volume : ongeveer 49 %
VOS GEHALTE:	Max 25g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	200 – 250 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 6 uur Overschilderbaar : 24 uur
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L – 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.